



HOT MELT ADHESIVES FOR BOOK BINDING

製本用熱熔膠

ITEM NO. 製品編號	COLOR 色調	FORM 形狀	SOFTENING POINT (°C) 軟化點	MELT VISCOSITY (CPS/°C) 熔融粘度	APPLICATION TEMPERATURE 使用溫度	MAIN USES 主要用途
HP-620	White 白色	Slats 片狀	96±5 °C	6,600±1,200/170 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 150 lbs 銅版紙書本無線裝訂用 150 磅以下
HP-620A	White 白色	Slats 片狀	98±5 °C	5,000±1,000/160 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 150 lbs 銅版紙書本無線裝訂用 150 磅以下
HP-623	White 白色	Slats 片狀	77±5 °C	4,000±800/170 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 150 lbs 銅版紙書本無線裝訂用 150 磅以下
HP-623A	White 白色	Slats 片狀	80±5 °C	6,000±1,200/170 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 150 lbs 銅版紙書本無線裝訂用 150 磅以下
HP-623L	White 白色	Slats 片狀	82±5 °C	2,500±600/170 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 150 lbs 銅版紙書本無線裝訂用 150 磅以下
HP-605	White 白色	Slats 片狀	78±5 °C	5,400±1,400/170 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-605TOYO	White 白色	Slats 片狀	80±5 °C	5,300±1,400/170 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-606T	White 白色	Slats 片狀	85±5 °C	5,400±1,100/160 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-607T	White 白色	Slats 片狀	83±5 °C	4,800±900/160 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-608	White 白色	Slats 片狀	89±5 °C	3,500±700/160 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-608-1	White 白色	Slats 片狀	82±5 °C	4,200±800/160 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-610	White 白色	Slats 片狀	87±5 °C	4,200±800/160 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-601	White 白色	Slats 片狀	83±5 °C	4,600±1,000/160 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-610NE	White 白色	Slats 片狀	80±5 °C	5,000±1,000/170 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-640	White 白色	Slats 片狀	95±5 °C	4,000±800/170 °C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下



HOT MELT ADHESIVES FOR BOOK BINDING

製本用熱熔膠

ITEM NO. 製品編號	COLOR 色調	FORM 形狀	SOFTENING POINT (°C) 軟化點	MELT VISCOSITY (CPS/°C) 熔融粘度	APPLICATION TEMPERATURE 使用溫度	MAIN USES 主要用途
HP-650	White 白色	Slats 片狀	80±5°C	5,700±1,400/170°C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper below 100 lbs 上質紙與銅版紙書本無線裝訂用 100 磅以下
HP-690	White 白色	Slats 片狀	80±5°C	1,900±300/170°C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Penetration 書本裝訂用滲透膠
HP-695	White 白色	Slats 片狀	90±5°C	1,500±500/170°C	150 ~ 180	Side Gluing for Book Binding at High Speed above 5000rpm 書本邊膠粘合用，快速車 5000 轉以上適用
HP-695-1	White 白色	Slats 片狀	90±5°C	1,500±500/170°C	150 ~ 180	Side Gluing for Book Binding at High Speed above 5000rpm 書本邊膠粘合用，快速車 5000 轉以上適用
HP-697	White 白色	Slats 片狀	78±5°C	2,100±500/160°C	150 ~ 180	Side Gluing for Book Binding at Low Speed below 5000rpm 書本邊膠粘合用，慢速車 5000 轉以下適用
HP-700	White 白色	Slats 片狀	81±5°C	1,900±500/160°C	150 ~ 180	Side Gluing for Book Binding at Low Speed below 5000rpm 書本邊膠粘合用，慢速車 5000 轉以下適用
HP-161	Yellow 黃色	Slats 片狀	83±5°C	4,100±800/160°C	150 ~ 180	For Book or Magazine Covering and Wooden Appliance Assembly 書本或雜誌封面粘合用，木器組合用
HP-161T	White 白色	Slats 片狀	90±5°C	3,500±700/160°C	150 ~ 180	For Wood Free Paper Book or Magazine Covering 模造紙封面粘合用
HP-161D	White 白色	Slats 片狀	88±5°C	3,300±700/160°C	150 ~ 180	For Wood Free Paper Book or Magazine Covering 模造紙封面粘合用
HP-5005	White 白色	Slats 片狀	92±5°C	4,000±1,000/170°C	150 ~ 180	Perfect Book Binding for Uncoated Paper and Art Paper 銅版紙書本無線裝訂用



HOT MELT ADHESIVES FOR PACKAGING

包裝用熱熔膠

ITEM NO. 製品編號	COLOR 色調	FORM 形狀	SOFTENING POINT (°C) 軟化點	MELT VISCOSITY (CPS/°C) 熔融粘度	APPLICATION TEMPERATURE 使用溫度	MAIN USES 主要用途
HP-161L	Pale Yellow 淡黃色	Slats 片狀	82±5	1,300 ±300 /150 °C	130 ~ 150	Case Making 紙盒封口用
HP-162	Yellow 黃色	Slats 片狀	103±5	1,100 ±200 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-162-1	Yellow 黃色	Slats 片狀	104±5	800 ±200 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-162-2	Yellow 黃色	Slats 片狀	101±5	800 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-162-3	Yellow 黃色	Slats 片狀	103±5	900 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-183S	Yellow 黃色	Slats 片狀	100±5	1,000 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-183S-1	Yellow 黃色	Slats 片狀	102±5	1,000 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-184S	Yellow 黃色	Slats 片狀	101±5	1,300 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-194SS	Yellow 黃色	Slats 片狀	105±5	1,650 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-190	Yellow 黃色	Slats 片狀	85±5	2,100 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Cigarette Filter Seaming 用於香菸濾嘴接著
HP-200	Yellow 黃色	Slats 片狀	100±5	1,400 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Carton and Case Sealing 瓦楞紙箱，紙器等自動封箱機用
HP-750M	Transparent White 白色透明狀	Slats 片狀	97±5	1,100 ±300 /170 °C	160 ~ 180	Adhesion of Straw onto Tetrapak 用於利樂包吸管用
HP-515-2	Transparent White 白色透明狀	Slats 片狀	84±5	40,000 ±10,000 /160 °C	160 ~ 180	Adhesion of Aluminum Plat with Non-Woven Fabrics 用於鋁片與不織布貼合用



HOT MELT ADHESIVES FOR SANITARY PRODUCTS

衛材用熱熔膠

ITEM NO. 製品編號	COLOR 色調	FORM 形狀	SOFTENING POINT (°C) 軟化點	MELT VISCOSITY (CPS/°C) 熔融粘度	APPLICATION TEMPERATURE 使用溫度	MAIN USES 主要用途
PS-9420	Pale Yellow 透明略黃	Block 塊狀	85±5 °C	3,700±900 /150 °C	150 ~ 180	Disposable Diaper for Multiline (Construction) and End Sealing 紙尿褲，結構和封端用
PS-9500	Transparent Yellow 透明 黃	Block 塊狀	88±5 °C	3,500±700 /160 °C	150 ~ 180	Disposable Diaper for Elastic Attachment, Multiline (Construction) and End Sealing 紙尿褲，鬆緊帶用，結構用
PS-9800-1	Transparent Yellow 透明 黃	Block 塊狀	86±5 °C	3,000±600 /160 °C	150 ~ 180	Disposable Diaper for Elastic Attachment 紙尿褲，鬆緊帶用
PS-9900	Beige 米色透明	Block 塊狀	87±5 °C	1,600±300 /150 °C	150 ~ 180	Disposable Diaper for Multiline (Construction) 紙尿褲，結構用
PS-5400	White 白色	Block 塊狀	82±5 °C	1,500±300 /150 °C	150 ~ 180	Disposable Sanitary Napkins for Anti-Slip 衛生棉用止滑膠



OTHERS

其他

ITEM NO. 製品編號	COLOR 色調	FORM 形狀	SOFTENING POINT (°C) 軟化點	MELT VISCOSITY (CPS/°C) 熔融粘度	APPLICATION TEMPERATURE 使用溫度	MAIN USES 主要用途
HP-201	Light Yellow 淡黃色	Slats 片狀	100±5	1000±300/170°C	120 ~ 150	Sealing for Paper Bag 紙袋封條用
HP-207A	Light Yellow 淡黃色	Slats 片狀	93±5	7000±1400/170°C	120 ~ 150	Protect Coating for Metal Surface 金屬覆蓋用
HP-215	Light Yellow 淡黃色	Slats 片狀	77±5	900±300/160°C	120 ~ 150	Heat Seal Adhesion 熱封用
HP-670	Light Yellow 淡黃色	Slats 片狀	108±5	3200±600/160°C	130 ~ 160	Adhesion for Paper Pallet 紙棧板貼合用
HP-5920	White 白色	Slats 片狀	68±5	700±100/130°C	110 ~ 130	For coating on paper or fabrics, and then good for heat seal application 應用塗佈於紙或布上,再用於熱封
PS-1387	Brown 咖啡色	Block 塊狀	70±5	600±200/160°C	130 ~ 160	PET Bottle Labeling 保特瓶與 PET 標籤膜黏合用
PS-9600	Deep Yellow 深黃色	Block 塊狀	76±5	800±200/140°C	120 ~ 150	Mouse Trap Adhesive 老鼠板粘膠
PS-9704	White 白色	Block 塊狀	100±5	9000±2000/160°C	150 ~ 170	Label and Hook & Loop Tape (Pressure Sensitive) 標籤用與粘扣帶貼合用(感壓型)
PS-9704Y	Light Yellow 淡黃色	Block 塊狀	76±5	9000±2000/160°C	150 ~ 170	Label (Pressure Sensitive) 標籤用(感壓型)
PS-9704S	Transparent 透明	Liquid 液態	—	4000±100/30°C	—	Label and Tape (Pressure Sensitive) 標籤用膠帶用(感壓型)
PS-760L	Transparent 透明	Liquid 液態	—	300±50/30°C	—	Cover for Non-Woven Fabric, and Heat Seal Adhesion 不織布覆蓋及熱封接著用